



AD
PILM
DIVISION

Joint5x5

Assemblatrice pneumatica con pedale a doppio comando e testa di sparo fissa

JOINT 5x5 Super

Macchina a logica pneumatica di grande sicurezza ed affidabilità per unire gli angoli di cornici. Premendo il pedale si blocca la cornice e automaticamente si inserisce la graffa. Utilizza graffe "PILM" di diverse altezze. Può unire sia cornici con sezione minima da 5x5 mm, e massima 100x70 mm. La JOINT 5x5 SUPER dispone della regolazione della forza di bloccaggio della cornice, della regolazione della velocità di discesa del pressore superiore, del dispositivo di bloccaggio frontale della cornice per ottenere una perfetta qualità dell'unione e del blocco pneumatico della squadra per facilitare l'inserimento di graffe parallele. La macchina dispone inoltre della possibilità di scegliere tra ciclo manuale e ciclo automatico per controllare la perfezione dell'angolo da unire prima di procedere all'inserimento della graffa: monta di serie il dispositivo prova-graffe e per inserire più raffe sovrapposte. È la macchina ideale per il corniciaio per le produzioni in serie e non, di profili medio-piccoli non molto sagomati.



JOINT 5x5 A

La JOINT 5x5 A è la versione più semplice della JOINT 5x5 SUPER.

La macchina è dotata del bloccaggio verticale della cornice per mantenere i listelli in posizione durante il ciclo di aggraffatura e facilitare l'inserimento di punti paralleli.

Utilizza punti metallici "PILM" di varie dimensioni.



A-Plus Automation s.r.l.
Via Selva, 23/25
47122 - Forlì (FC) Italy

Phone +39 0543 481142
Fax +39 0543 480770
Email info@a-plusautomation.com
Web www.a-plusautomation.com

A+AUTOMATION
MADE IN ITALY



AD
PILM
DIVISION

Joint5x5


Pneumatic underpinner with double stroke pedal and fixed nailing head

JOINT 5x5 Super

Scheda tecnica



min. 5x5mm
max. 100x70mm



5-7-10-12-15 mm



PCS stock
250 mm



PRESSURE
8 bar



AIR NL x C
1,60 NI a 7 bar



N°C/1min
MAX
50/minutO



35 x 45 x 32 cm



29 Kg

JOINT 5x5 A

Scheda tecnica



min. 5x5mm
max. 100x70mm



5-7-10-12-15 mm



PCS stock
250 mm



PRESSURE
8 bar



AIR NL x C
1,40 NI a 7 bar



N°C/1min
MAX
40/minutO



35 x 45 x 32 cm



26 Kg

Accessori Opzionali

FILTRO LUBRIFICATORE



SQUADRE A 120°- 135°



RIALZI SQUADRA



PRESSORE ANGOLARE



COMPENSATORI



CAVALLETTO BASCULANTE



SUPPORTO FISSO



TAVOLA



PROLUNGHE



A-Plus Automation s.r.l.
Via Selva, 23/25
47122 - Forlì (FC) Italy

Phone +39 0543 481142
Fax +39 0543 480770
Email info@a-plusautomation.com
Web www.a-plusautomation.com

A+AUTOMATION

MADE IN ITALY